

Rohrabzweigdosen,
zur Verlegung auf Putz

Conduit Junction Boxes,
for Surface Installation

CB, Runddose, nach British Standard BS 4607:Part 5; schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8mm (2") für Rohrdimensionen 16mm bis 25mm bzw. 65mm für Rohrdimension 32mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel
Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich.

CB, circular junction box, according to British Standard BS 4607:Part 5; black (RAL 9005) or white (RAL 9010), with 2 mounting lugs, standard mounting screw spacing 50.8mm (2") for conduit diameters 16mm to 25mm resp. 65mm for conduit diameter 32mm, with brass inserts M 4, without lid
Ordering Note: other colours available upon request.

Material	IP	Temp.
PVC-U	3X	-5°C/+60°C



Enddose
terminal box

art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
CB 16/1	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 931	009 266
CB 20/1	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 933	009 268
CB 25/1	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 935	009 270
CB 32/1	Ø 80mm, 40mm	10	80	008 937	009 272



Durchgangsdose
through box

art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
CB 16/2	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 938	009 273
CB 20/2	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 940	009 275
CB 25/2	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 942	009 277
CB 32/2	Ø 80mm, 40mm	10	80	008 944	009 279



Winkeldose
angle box

art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
CB 16/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 924	009 259
CB 20/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 926	009 261
CB 25/A	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 928	009 263
CB 32/A	Ø 80mm, 40mm	10	80	008 930	009 265



Abzweigdose
tee box

art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
CB 16/3	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 945	009 280
CB 20/3	Ø 65mm, 32mm	25	200	008 947	009 282
CB 25/3	Ø 65mm, 32mm	20	160	008 949	009 284
CB 32/3	Ø 80mm, 40mm	10	80	008 951	009 286