

LIB, Deckenzuleitungsdose; schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8mm (2"), mit Messingeinsätzen M 4 und vier vorgeprägten Rohreingängen, ohne Deckel



Material	IP	Temp.			
PVC-U	3X	-5°C/+60°C			
art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
LIB 16/4	Ø 65mm, 32mm	25	300	008 975	009 309
LIB 20/4	Ø 65mm, 32mm	25	300	008 978	009 311

LIB, loop in box; black (RAL 9005) or white (RAL 9010), with 2 mounting lugs, standard mounting screw spacing 50.8mm (2"), with brass inserts M 4 and four back knock-out conduit entries, without lid

ER, Erweiterungsrahmen; schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8mm (2"), mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel, in drei verschiedenen Höhen



Material	IP	Temp.			
PVC-U	3X	-5°C/+60°C			
art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
ER 16/25-12	Ø 65mm, 12mm	100	800	037 000	037 003
ER 16/25-20	Ø 65mm, 20mm	20	480	037 001	037 004
ER 16/25-40	Ø 65mm, 40mm	25	200	037 002	037 005

ER, extension ring; black (RAL 9005) or white (RAL 9010), with 2 mounting lugs, standard mounting screw spacing 50.8mm (2"), with brass inserts M 4, without lid, in three different heights

Rohrabzweigdosen,
halogenfrei, zur Verlegung auf Putz

Conduit Junction Boxes,
halogenfree, for Surface Installation

HFCB, Runddose, halogenfrei, nach British Standard BS 4607:Part 5; schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), mit 2 Schraubdomen, Schraubennormabstand 50,8mm (2") für Rohrdimensionen 16mm bis 25mm bzw. 65mm für Rohrdimension 32mm, mit Messingeinsätzen M 4, ohne Deckel


Bestellhinweis: andere Farben auf Anfrage erhältlich.

HFCB, circular junction box, halogenfree, according to British Standard BS 4607:Part 5; black (RAL 9005) or white (RAL 9010), with 2 mounting lugs, standard mounting screw spacing 50.8mm (2") for conduit diameters 16mm to 25mm resp. 65mm for conduit diameter 32mm, with brass inserts M 4, without lid

Ordering Note: other colours available upon request.

Material	IP	Temp.	
PC-Blend	3X	-25°C/+90°C	*(-25°C/+105°C)

**Enddose
terminal box**



art	dim	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß* white*
HFCB 16/1	65mm, 32mm	25	200	60776	9645
HFCB 20/1	65mm, 32mm	25	200	37038	9646
HFCB 25/1	65mm, 32mm	25	200	41622	9647
HFCB 32/1	80mm, 40mm	10	80	-	9648