

Starre Elektrohre,
 PVC, nicht flammverbreitend

Rigid Conduits,
 PVC, non-flame propagating

BSSL, starres Isolierrohr leicht, ungemufft;
 schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (ehemals BS 6099), BS 4607

Bestellhinweis: auch in Stangen zu 4m erhältlich.

BSSL, rigid conduit light gauge, plain ends;
 black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099), BS 4607

Ordering Note: also available in 4m length.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					schwarz	weiß
					black	white
BSSL 16*	16,0	13,7	90	5400	035 315	035 319
BSSL 20	20,0	17,4	90	3780	024 912	061 882
BSSL 25	25,0	22,1	90	2250	034 997	061 884
BSSL 32*	32,0	28,6	30	1500	035 316	035 320
BSSL 40*	40,0	35,8	30	1050	035 317	035 321
BSSL 50*	50,0	45,1	30	450	035 318	035 322

*keine Lagerware

*not a stock item

BSSH, starres Panzerrohr schwer, ungemufft;
 schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010), in Stangen zu 3m

In Übereinstimmung mit: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (ehemals BS 6099), BS 4607

Bestellhinweis: in anderen Abmessungen auf Anfrage erhältlich; auch in Stangen zu 4m erhältlich oder mit 2,92m zur Verladung in 20'-Containern.

BSSH, rigid conduit heavy gauge, plain ends;
 black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: EN 50086-2-1, IEC 61386-21, IEC 60423, IEC 60614-2-2 (formerly BS 6099), BS 4607

Ordering Note: available in other dimensions upon request; also available in 4m length or with 2.92m for shipment in 20' containers.



Material	Code	Mechan.	UV stabil.	Temp.
PVC-U	EN 4421	> 1250 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					schwarz	weiß
					black	white
BSSH 16*	16,0	12,2	90	3780	035 311	035 307
BSSH 20	20,0	15,8	90	3780	024 914	061 878
BSSH 25	25,0	20,6	90	2250	035 002	061 880
BSSH 32*	32,0	26,6	30	1500	035 312	035 308
BSSH 40*	40,0	34,4	30	600	035 313	035 309
BSSH 50*	50,0	43,2	30	450	035 314	035 310

*keine Lagerware

*not a stock item