

SBS, Distanzschelle; schwarz (RAL 9005) oder weiß (RAL 9010)



Material				Temp.	
PVC-U				-5°C/+60°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
SBS 16	16,0	100	2400	008 899	009 247
SBS 20	20,0	50	1200	008 900	009 248
SBS 25	25,0	50	1200	008 901	009 249
SBS 32	32,0	50	600	008 902	009 250
SBS 40	40,0	25	300	008 903	009 251
SBS 50	50,0	25	200	008 904	009 252

SBS, spacer bar saddle; black (RAL 9005) or white (RAL 9010)

IB, Inspektionsbogen; schwarz (RAL 9005), für starre Elektrohröhre

Bestellhinweis: in anderen Farben auf Anfrage erhältlich.



Material				Temp.	
PVC-U				-5°C/+60°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
IB 20	20,0	50	400	009 095	009 257
IB 25	25,0	25	240	009 096	009 258

IB, inspection bend; black (RAL 9005), for rigid conduits

Ordering Note: available in other colours upon request.

IE, Inspektionswinkel; schwarz (RAL 9005), für starre Elektrohröhre

Bestellhinweis: in anderen Farben auf Anfrage erhältlich.



Material				Temp.	
PVC-U				-5°C/+60°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
IE 20	20,0	50	400	016 901	016 903
IE 25	25,0	20	240	016 902	016 904

IE, inspection elbow; black (RAL 9005), for rigid conduits

Ordering Note: available in other colours upon request.

IT, Inspektionsabzweigung; schwarz (RAL 9005), für starre Elektrohröhre

Bestellhinweis: in anderen Farben auf Anfrage erhältlich.



Material				Temp.	
PVC-U				-5°C/+60°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	weiß white
IT 20	20,0	50	400	009 092	009 254
IT 25	25,0	20	240	009 093	009 255

IT, inspection tee; black (RAL 9005), for rigid conduits

Ordering Note: available in other colours upon request.