

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT, CAPTEUR PIR INTERNE 360°, ENCASTRÉ



Code:	RR360-01
Diamètre (mm):	75
Profondeur (mm):	60
Diamètre d'encastrement (mm):	62
Poids (Kg):	0.14
IP:	20
Garantie (année):	5
Distance de détection à 2.8m - 3m de hauteur (m):	10
Délai du minuteur:	10 s à 16m
Réglage Lux (Lx):	2 à 2000
Charge (W):	Incandescent - 1000 Fluorescent - 500 LED - 250

Ce superbe détecteur en montage en surface de haute qualité a un profil fin et contribuera à des économies d'énergie nécessaires afin d'atteindre les objectifs de réductions de carbone pour les bâtiments. Combinant l'infrarouge passif et la technologie de photocellule, il assure que la lumière s'allume uniquement lorsque la lumière naturelle est insuffisante, cependant, le niveau de lux peut être réglé pour assurer que la lumière et les ventilateurs soient activés dans les zones comme les toilettes. Il convient à une commutation résistive ou des charges de type fluorescentes dans tous les types de bâtiment et peut s'installer dans:

- Bureaux commerciaux
- Arrière de la maison
- Lieux de stockage
- Escaliers
- Couloirs
- Atelier de travail
- Hangar
- Toilettes
- Garages
- Cuisines
- Sous-sols
- Zones communes appartements

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Corps en polycarbonate moulé par injection | <ul style="list-style-type: none"> • Solide, durable et résistant aux impacts • Moins susceptible d'être endommagé |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tête de détection petit diamètre blanc | <ul style="list-style-type: none"> • Couleur qui correspond parfaitement avec la plupart des finitions de plafonds • Design discret |
| <ul style="list-style-type: none"> • Couvercle de bornes transparent • Serre-câble intégré | <ul style="list-style-type: none"> • Les bornes sont sécurisées et visibles • Les câbles sont attachés pour plus de sécurité |
| <ul style="list-style-type: none"> • Large bornes principales de 2 x 1.5mm² conducteurs | <ul style="list-style-type: none"> • Permet une entrée, sortie afin de pouvoir être relié à d'autres détecteurs. • Fournit pour 2 câbles afin de commuter des détecteurs supplémentaires |
| <ul style="list-style-type: none"> • Clips de ressorts solides de bonne qualité. | <ul style="list-style-type: none"> • Assure que le détecteur est bien encastré contre la surface du plafond. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Infra-rouge passif | <ul style="list-style-type: none"> • Assure que la lumière est allumée quand le détecteur détecte des mouvements de chaleur • Economise de l'énergie en assurant que la lumière est éteinte lorsque le lieu est inoccupé • Moins susceptible de déclencher l'appareil de manière intempestive en comparaison avec un détecteur micro-onde qui s'active à tous les mouvements |
| <ul style="list-style-type: none"> • Photocellule | <ul style="list-style-type: none"> • Plus d'économies d'énergie en commutant la lumière seulement si le niveau ambiant n'est pas suffisant |
| <ul style="list-style-type: none"> • Délai du minuteur de 10 secondes à 16 minutes | <ul style="list-style-type: none"> • Un réglage de 10 secondes est possible pour faire le test de marche afin de s'assurer que le détecteur fonctionne correctement • Un délai plus court est utilisé pour une lumière tungstène • Un délai plus long est utilisé pour les lumières fluorescentes, fluocompactes et 2D |
| <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre de détection de 10m quand le produit est monté à 3m de hauteur | <ul style="list-style-type: none"> • Fournit une zone de détection et peut être connecté avec d'autres détecteurs pour couvrir une zone plus large tels que les couloirs ou encore les bureaux |
| <ul style="list-style-type: none"> • Garantie 5 ans | <ul style="list-style-type: none"> • Une qualité, une économie d'énergie, une longue durée de vie du produit sans formulaire à remplir et sans enregistrement sur internet. |

VEUILLEZ NOTER QUE LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE DOCUMENT PEUVENT CHANGER SANS NOTIFICATION PRÉALABLE